

Insularis®

BEZEICHNUNG	VERWENDUNGSZWECK	DRUCKFESTIGKEIT	GK (mm)	ARTIKEL-NR.	PREIS
Insularis® supra	Leichtbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2	LC 8/9	8	Auf Anfrage	
	Leichtbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2	LC 12/13	8	Auf Anfrage	
Insularis® infra	Infraleichtbetone außerhalb der DIN EN 206-1/ DIN 1045-2			Auf Anfrage	

estritherm®

BEZEICHNUNG	VERWENDUNGSZWECK	TROCKEN-ROHDICHTE	KONSISTENZ	GK (mm)	ARTIKEL-NR.	PREIS
estritherm® 1.4	Zum Ausgleich von Höhenunterschieden/Unebenheiten bzw. zur Herstellung von Gefälleschichten. estritherm® erfüllt die Anforderungen an gebundene Ausgleichsschichten nach DIN 18560. Abweichende Trockenrohdichten auf Anfrage.	1,4 kg/dm ³	fließfähig	4	20087722 ^{*)}	232,00 €

füma®

BEZEICHNUNG	VERWENDUNGSZWECK	KONSISTENZ	GK (mm)	ARTIKEL-NR.	PREIS
füma® basic	Verfüllbaustoff für Hohlraumverfüllungen und Hinterfüllungen (z. B. Kanalverfüllungen, Tankverfüllungen, Arbeitsraumverfüllungen etc.)	fließfähig	4	20087714	187,00 €
füma® leicht	Verfüllbaustoff zur Reduzierung von Auftriebskraft bei auftriebsgefährdeten Körpern (z. B. Ringraumverfüllungen, Schwimmbadhinterfüllungen etc.), Frischrohdichte ≤ 1,0 kg/dm ³	fließfähig	4	20087715	237,00 €
füma® s	Verfüllsuspension für Hohlraumver- und Hinterfüllungen jeder Art (z. B. Kanalverfüllungen, Tankverfüllungen, Verfüllungen unterhalb des Wasserspiegels etc.)	sehr fließfähig	–	20087716 ^{*)}	207,00 €
füma® boden	Selbstverdichtender Verfüllbaustoff für den Leitungs- und Kanalbau, insbesondere zum Einbetten von Rohrleitungen	fließfähig, nicht pumpbar	4	20087717	197,00 €
füma® rapid	Selbstverdichtender Verfüllbaustoff für den Tiefbau, insbesondere für die schnelle Wiederaufnahme von Fußgänger- und Straßenverkehr	fließfähig, nicht pumpbar	16	20087720	186,00 €

Supaflo® (Estriche nach DIN EN 13 813)

BEZEICHNUNG	BIEGEZUGFESTIGKEIT	FESTIGKEITS-KLASSE	KONSISTENZ	GK (mm)	ARTIKEL-NR.	PREIS
Calciumsulfatfließestrich	F4	CA ^m -C20	sehr fließfähig	8	20087705 ^{*)}	222,00 €
	F5	CA ^m -C25	sehr fließfähig	8	20087708 ^{*)}	232,00 €
	F6	CA ^m -C30	sehr fließfähig	8	20087711 ^{*)}	242,00 €

MÖRTEL (nach DIN EN 998-2)

BEZEICHNUNG	FESTIGKEITSKLASSE	GK (mm)	ARTIKEL-NR.	PREIS
Normalmauermörtel	M5 (MGIIa)	4	20087728 ^{*)}	234,00 €
	M10 (MGIII)	4	20087729 ^{*)}	244,00 €

Pervia®

BEZEICHNUNG	VERWENDUNGSZWECK	DRUCK-FESTIGKEIT	KONSISTENZ	GK (mm)	ARTIKEL-NR.	PREIS
Pervia® Classic	Dränbeton als Tragschicht gemäß FGSV-Merkblatt für Dränbetontragschichten (M DBT) und als Bankettbeton	10 bis 20 N/mm ²	C1	16	20202984	169,00 €
Pervia® Deco	Für dekorative Anwendungen; entspricht dem FGSV-Merkblatt für Dränbetontragschichten (M DBT) – Pigmentierung möglich	10 bis 20 N/mm ²		8	20204859	212,00 €
Pervia® Top	Dränbeton als Deckschicht gemäß FGSV-Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen (M VV) – Pigmentierung möglich	20 bis 30 N/mm ²		8	20202986	222,00 €

SONDERMISCHUNGEN (außerhalb DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)

BEZEICHNUNG	ZEMENTGEHALT	GK (mm)	ARTIKEL-NR.	PREIS
Sandsondermischung	200 kg	4	20087673	157,00 €
		8	20087684	162,00 €
	300 kg	4	20087675	167,00 €
		8	20087686	172,00 €
	400 kg	4	20087677	177,00 €
		8	20087688	182,00 €
600 kg	4	20087681	197,00 €	
	–	20087667	192,00 €	
Vorlaufmischung für Betonfördergeräte				

*) Auf Anfrage, da nicht flächendeckend verfügbar.

m) Entspricht der Estrichart CAF nach DIN 18560-2.