



aaton® LEICHTVERDICHTBARE UND SELBSTVERDICHTENDE BETONE

ANWENDUNGSGEBIET	EXPOSITIONS-KLASSEN ^{a)}	FESTIGKEITS-KLASSE	KONSISTENZ	GRÖSSTKORN	FESTIGKEITSENTWICKLUNG			
					MITTEL		SCHNELL	
					ARTIKEL-NR.	PREIS	ARTIKEL-NR.	PREIS
aaton® compact	XC1 XC2	C20/25	F5	8	20209930	178,00 €		
				16	20210001	173,00 €		
	XC4 XF1 XA1	C25/30		8	20210002	187,00 €		
				16	20210003	182,00 €		
	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1	C30/37		8	20210004	192,00 €		
				16	20210006	187,00 €		
XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 ^{b)}	C35/45	8			20209980	204,00 €		
		16			20210021	199,00 €		
aaton® comfort	XC1 XC2	C20/25	F6	8	20209972	182,00 €		
				16	20209973	177,00 €		
	XC4 XF1 XA1	C25/30		8	20209976	191,00 €		
				16	20209977	186,00 €		
	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1	C30/37		8	20209978	196,00 €		
				16	20209979	191,00 €		
	XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 ^{b)}	C35/45		8			20210022	208,00 €
				16			20210023	203,00 €
aaton® ultra ^{l)}	auf Anfrage	a. A.	SVB	a. A.	auf Anfrage			

faton® STAHLFASERBETON NACH LEISTUNGSKLASSEN

ANWENDUNGSGEBIET	EXPOSITIONS-KLASSEN ^{a)}	LEISTUNGS-KLASSE ^{b)}	FESTIGKEITS-KLASSE	KONSISTENZ	GRÖSSTKORN	FESTIGKEITSENTWICKLUNG			
						MITTEL		SCHNELL	
						ARTIKEL-NR.	PREIS	ARTIKEL-NR.	PREIS
Bewehrte Außenbauteile mit hohem Wassereindringwiderstand	XC4 XF1 XA1	L0,9/0,6	C25/30	F4	16	20087268 ^{l)}	228,00 €		
		L1,2/0,9				20087288 ^{l)}	238,00 €		
		L1,5/1,2				20087307 ^{l)}	248,00 €		
Industrieböden und Lagerflächen	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 ^{g)}	L1,2/0,9	C30/37	F4	16	20087442 ^{l)}	245,00 €		
		L1,5/1,2				20087458 ^{l)}	255,00 €		

BETON MIT STAHLFASERN Erhöhung des Stahlfasergehalts durch Mehrzugabe auf Kundenwunsch möglich

ANWENDUNGSGEBIET	EXPOSITIONS-KLASSEN ^{a)}	STAHLFASER-GEHALT	FESTIGKEITS-KLASSE	KONSISTENZ	GRÖSSTKORN	FESTIGKEITSENTWICKLUNG			
						MITTEL		SCHNELL	
						ARTIKEL-NR.	PREIS	ARTIKEL-NR.	PREIS
Innen- und Gründungsbauteile	XC1 XC2	20 kg/m ³	C20/25	F4	16	20087505		20087506	
Bewehrte Außenbauteile mit hohem Wassereindringwiderstand	XC4 XF1 XA1	20 kg/m ³	C25/30	F4	16	20102352	auf Anfrage	20140118	auf Anfrage
Industrieböden und Lagerflächen	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 ^{g)}	20 kg/m ³	C30/37	F4	16	20087560		20087561	

orange wanne® Der Keller mit 10 Jahren Gewährleistung auf Wasserundurchlässigkeit unter Verwendung unserer Produkte

orange wanne® nur bedingt verfügbar	Beratung, Konzept und Qualitätskontrolle; sonstige Leistungen; Abdichtungsmaterial und Einbau des Abdichtungsmaterials: auf Anfrage
-------------------------------------	---

*) Auf Anfrage, da nicht flächendeckend verfügbar.

a) Standardmäßig genügen alle Sorten der Feuchtklasse WF. Weitere Anforderungen sind getrennt zu vereinbaren.

b) Sorten der Expositionsclassen XA2/XA3 sind standardmäßig für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l geeignet. Höhere Widerstände gegen Sulfatangriff sind gesondert zu vereinbaren.

g) Die Expositionsclassen XM2 wird durch eine Oberflächenbehandlung (zum Beispiel Vakuumieren und sachgerechtes Flügelglätten des Betons) durch den Verarbeiter erreicht.

l) Mindestbestellvorlauf 7 Werktage.

o) Gemäß DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton; andere Leistungsklassen und Betoneigenschaften auf Anfrage.

Alle Preise verstehen sich netto in Euro pro m³, zzgl. Mehrwertsteuer (siehe Hinweise auf Seite 13). Es gelten unsere beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bitte beachten Sie die werkspezifische Verfügbarkeit der Sorten. Falls Sie aus unserem Angebot für Ihre Anwendung keine Lösung finden sollten, sprechen Sie uns gerne an.