

## aaton® Leicht verdichtbare und selbstverdichtende Betone

Anwendungsgebiet	Expositions-klassen <sup>a)</sup>	Festigkeits-klasse	Konsistenz	Größtkorn	Festigkeitsentwicklung			
					Mittel		Schnell	
					Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis
aaton® compact	XC1 XC2	C20/25	F5	8	20209930	206,50 €		
				16	20210001	201,50 €		
	XC4 XF1 XA1	C25/30		8	20210002	215,50 €		
				16	20210003	210,50 €		
	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1	C30/37		8	20210004	220,50 €		
				16	20210006	215,50 €		
XC4 XD2 XS2 XF1 XA2 <sup>b)</sup>	C35/45	8			20338628	232,50 €		
		16			20338629	227,50 €		
aaton® comfort	XC1 XC2	C20/25	F6	8	20209972	210,50 €		
				16	20209973	205,50 €		
	XC4 XF1 XA1	C25/30		8	20209976	219,50 €		
				16	20209977	214,50 €		
	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1	C30/37		8	20209978	224,50 €		
				16	20209979	219,50 €		
	XC4 XD2 XS2 XF1 XA2 <sup>b)</sup>	C35/45		8			20338830	236,50 €
				16			20338831	231,50 €
aaton® ultra <sup>d)</sup>	auf Anfrage	a. A.	SVB	a. A.	auf Anfrage			

## faton® Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen



Anwendungsgebiet	Expositions-klassen <sup>a)</sup>	Leistungs-klasse <sup>a)</sup>	Festigkeits-klasse	Konsistenz	Größtkorn	Festigkeitsentwicklung			
						Mittel		Schnell	
						Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis
Bewehrte Außenbauteile mit hohem Wassereindringwiderstand	XC4 XF1 XA1	L0,9/0,6	C25/30	F4	16	20087268 <sup>*)</sup>	256,50 €		
		L1,2/0,9				20087288 <sup>*)</sup>	266,50 €		
		L1,5/1,2				20087307 <sup>*)</sup>	276,50 €		
Industrieböden und Lagerflächen	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 <sup>g)</sup>	L1,2/0,9	C30/37	F4	16	20087442	273,50 €		
		L1,5/1,2				20087458	283,50 €		

## Beton mit Stahlfasern Erhöhung des Stahlfasergehalts durch Mehrzugabe auf Kundenwunsch möglich

Anwendungsgebiet	Expositions-klassen <sup>a)</sup>	Stahlfaser-gehalt	Festigkeits-klasse	Konsistenz	Größtkorn	Festigkeitsentwicklung			
						Mittel		Schnell	
						Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis
Innen- und Gründungsbauteile	XC1 XC2	20 kg/m³	C20/25	F4	16	20087505		20087506	
Bewehrte Außenbauteile mit hohem Wassereindringwiderstand	XC4 XF1 XA1	20 kg/m³	C25/30	F4	16	20102352	auf Anfrage	20140118	auf Anfrage
Industrieböden und Lagerflächen	XC4 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 <sup>g)</sup>	20 kg/m³	C30/37	F4	16	20087560		20087561	

## orange wanne® Der Keller mit 10 Jahren Gewährleistung auf Wasserundurchlässigkeit unter Verwendung unserer Produkte

orange wanne® nur bedingt verfügbar	Beratung, Konzept und Qualitätskontrolle; sonstige Leistungen; Abdichtungsmaterial und Einbau des Abdichtungsmaterials; auf Anfrage
-------------------------------------	---

\*) Auf Anfrage, da nicht flächendeckend verfügbar.  
 a) Standardmäßig genügen alle Sorten der Feuchteklasse WO. Weitere Anforderungen sind getrennt zu vereinbaren.  
 b) Sorten der Expositions-klassen XA2/XA3 sind standardmäßig für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l geeignet. Höhere Widerstände gegen Sulfatangriff sind gesondert zu vereinbaren.  
 g) Die Expositions-klasse XM2 wird durch eine Oberflächenbehandlung (zum Beispiel Vakuumieren und sachgerechtes Flügelglätten des Betons) durch den Verarbeiter erreicht.  
 l) Mindestbestellvorlauf 7 Werktagen.  
 o) Gemäß DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton; andere Leistungsklassen und Betoneigenschaften auf Anfrage.  
 Alle Preise verstehen sich netto in Euro pro m³, zzgl. Mehrwertsteuer (siehe Hinweise auf Seite 14).  
 Es gelten unsere beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte beachten Sie die werksspezifische Verfügbarkeit der Sorten.